

Nos serrures DuraFlex® brevetées

Les caractéristiques:

- Serrures **triangles** avec **fermeture quart de tour**.
- Avec **cran d'arrêt intégré** pour un **enclenchement audible**.
- **Durable et en matériaux anticorrosion**.
- **Installé en secondes**.
- Fournie avec un **écrou de blocage anti-vandalisme et antivol**.

Serrures avec corps de 50mm



Avec came
crochue de
35mm
(HLLOCKS150)



Avec came
droite de 35mm
(HLLOCKS151)



Avec came
droite de 45mm
(HLLOCKS156)

Serrures avec corps de 60mm



Avec came
crochue de
35mm
(HLLOCKS152)



Avec came
droite de 35mm
(HLLOCKS153)



Avec came
droite de 55mm
(HLLOCKS160)

Clés



Clé standard triangle
(HLLOCKS154)

- Longueur: 50mm
- Conforme aux normes européennes EN840
- Fournie avec un bouchon « hors service » qui empêche la serrure d'être ouverte par clé.



Clé triangle
longue
(HLLOCKS157)

- Longueur: 80mm
- Conforme aux normes européennes EN840



Capuchon protection
antigel pour toutes nos
serrures DuraFlex®
(NL21)

- Compatible avec toutes nos serrures DuraFlex brevetées.

Instructions de montage

Insérez la serrure dans le trou prévu du couvercle. Serrez l'écrou d'abord à la main, ensuite avec une clé de serrage adaptée pour garantir que le verrouillage s'enclenche. Ceci empêchera l'écrou de se desserrer. Veuillez faire attention de ne pas trop serrer l'écrou.